

Verzinkte Lagerböcke für Motor- und Segelboote

Typ	Tragfähigkeit [t]*	Gesamtlänge [mm]	Gesamtbreite [mm]	Stützenlänge [mm]	Anzahl Stützen
Segelboot					
WLB 00-040-S-0,5	4	2.500	2.360	500	4
WLB 00-040-S-1,0	4	2.500	2.360	1.000	4
WLB 00-040-S-1,5	4	2.500	2.360	1.500	4
WLB 00-040-S-2,0	4	2.500	2.360	2.000	4
Lagerbockstrebe 040		2.500			
WLB 00-060-S-0,5	6	3.000	2.680	500	4
WLB 00-060-S-1,0	6	3.000	2.680	1.000	4
WLB 00-060-S-1,5	6	3.000	2.680	1.500	4
WLB 00-060-S-2,0	6	3.000	2.680	2.000	4
Lagebockstrebe 060		3.000			
WLB 00-080-S-0,5	8	4.000	3.000	500	4
WLB 00-080-S-1,0	8	4.000	3.000	1.000	4
WLB 00-080-S-1,5	8	4.000	3.000	1.500	4
WLB 00-080-S-2,0	8	4.000	3.000	2.000	4
Lagebockstrebe 080		4.000			
WLB 00-100-S-0,5	10	4.500	3.500	500	4
WLB 00-100-S-1,0	10	4.500	3.500	1.000	4
WLB 00-100-S-1,5	10	4.500	3.500	1.500	4
WLB 00-100-S-2,0	10	4.500	3.500	2.000	4
Lagerbockstrebe 080		4.500			
WLB 00-140-S-1,5	14	6.500	4.000	1.500	6
WLB 00-140-S-2,0	14	6.500	4.000	2.000	6
6 t Einzelstütze					
WLB 00-060-M-E-1,0	6	nach Bedarf	4.000	1.000	2

*Die Lastangaben beziehen sich auf mittige Belastung

Stand: 01.01.2018, Änderungen vorbehalten

Die Weihe Lagerböcke sind serienmäßig feuerverzinkt und mit einem vielseitig einstellbaren Stützensatz ausgestattet. Die Spindeln haben 300 mm Verstellweg. Alle Teile sind verschraubt und demontierbar.

